

Bluetooth 2.1搭載
スマートフォン/タブレット接続用
データコレクタ

NL2002IW

超小型・軽量設計

高性能データコレクタ

Bluetooth、USBインターフェース
によるデータ転送



原寸大



 **Bluetooth™**

NL2002IWは、Bluetoothを搭載した、超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。本体中央のトリガーキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、蓄積することが可能です。また、小型・軽量ながらも保護等級IP42を実現しております。蓄積されたデータは、Bluetooth、USBインターフェースで接続機器に転送することができます。タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器をプラットフォームにした運用が可能です。



シリコンジャケットの装着で
スマートフォンに取付可能。

別売オプション：SC2002(シリコンジャケット)



Made for

 iPod  iPhone  iPad

Bluetooth2.1搭載 スマートフォン/タブレット接続用データコレクタ

NL2002IW

標準価格:オープン

主な仕様

対応機器	
iOS(iPhone,iPad, iPod touchなど)、Android、WindowsPC	

表示部	
LED	赤緑2個 および青1個
ブザー	音量(3段階)・音程調整可能

電源部	
主電池	リチウムポリマ電池(3.7V, 230mAh)
連続使用時間	10時間以上
充電方法	USB
動作(充電)電圧範囲	4.5~5.5V
消費電流	500mA未満

スキャナ部	
光源	赤色レーザ 650nm 1mW以下
走査速度	100±20スキャン/秒
湾曲面読取	R≥15mm(JAN-8)、R≥20mm(JAN-13)
PCS値	0.45以上
最小分解能	0.127mm
読取りコード	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128等

適合法令および規格	
レーザ安全規格	JIS C 6802:2011 クラス2 IEC 60825-1 Ed.2:2007 Class 2 CDRH Class II
公的規格	環境負荷:RoHS指令準拠 EMC:VCCIクラス B 準拠 CE マーキング、FCC 工事設計認証(電波法)
その他	Bluetoothロゴ認証 MFiライセンス

環境仕様および耐久性	
動作温度	0~50℃
動作湿度	20%~85%(非結露)
保存温度	-20~60℃
保存湿度	20%~85%(非結露)
対外乱光 蛍光灯	4,000lx 以下
対外乱光 太陽光	80,000lx 以下
保護構造	IP42
耐静電気	±10kV(非破壊)
耐落下性能	高さ1.2mからコンクリート床面に 6面3サイクル(計18回)自由落下。 異常がないこと。


制御部	
CPU	32bit CISC/96MHz
FROM	512Kbyte + 32KByte
SRAM	96Kbyte
FROM(ストレージ)	1Mbyte

入力部	
キー式	2キー:トリガー、ファンクション

RTC	
内容	年月日時分秒
誤差	月差±90秒以下

通信部		
Bluetooth Ver2.1	プロファイル	SPP, HID, iOS専用プロファイル
	通信距離	10m(クラス2)
	接続構成	1対1通信
	動作モード	マスターモード、スレープモード
	セキュリティ	認証、暗号化あり
USB	転送速度	Full-Speed 12Mbps
	I/F	仮想COM, HID

外観	
重さ	約28g
寸法	62.0(D) × 32.0(W) × 17.0(H)mm



ソフトウェア

- ・Android用SDK
- ・iOS用SDK
- ・Android用IME
- ・専用ターミナルアプリ OPN Term for Android
- ・専用ターミナルアプリ OPN Term for iOS

付属品

- ・USBケーブル
- ・ネックストラップ

オプション(別売)

- 充電専用10連クレードル
- シリコンジャケット
- ・CRD2000
- ・SC2002

●改良のため仕様および外観の一部を変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物と異なることがあります。

●iPhone,iPadおよびiPodは、Apple Inc.の商標です。

●試験値であり保証値ではありません。お客様の環境にて事前にデモ機(無償)でお試ください。デモ機は弊社Webサイト(下記参照)からお申込みいただけます。

1504SE

日栄インテック株式会社 バーコードグループ

〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5 日栄インテック御徒町第1ビル

TEL : 03-5816-7141 E-mail : info@barcode.ne.jp

FAX : 03-5816-7140 URL : http://www.barcode.ne.jp/